



# IMPERMEABILIZANTES

## MACYGUMM

IMP. A

Impermeabilizante de capa gruesa especialmente formulado para evitar filtraciones de agua desde el exterior en cualquier superficie transitada. Ideal para la impermeabilización de paramentos que estén sometidos a condiciones extremas de temperatura.



EMBALAJE	USO Y PROPIEDADES	ACABADO	REND./ MANO	PESO ESPECÍFICO	FONDEAR CON	REPINTADO	SECADO	DILUCIÓN	APLICACIÓN
1 x 15 ls. 2 x 4 ls. 6 x 750 ml.	IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES TRANSITADAS GRAN ELASTICIDAD RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 8.5 kg/cm <sup>2</sup> . (UNE 53-165) ALARGAMIENTO RUPTURA: 300% (UNE 53-413)	LISO SEDA 5 COLORES A ELEGIR	1,6 - 2,8 m <sup>2</sup> /l. POR CAPA  ESPESORES DE 1,5 mm. RECOMENDADO	1,35 ± 0,05 Kg/l. (NORMA ISO 1675)	1ª MANO DILUIDA	MÍNIMO 8 h.	AL TACTO: 2 - 4 h.	  1ª MANO: 50 %  2ª MANO Y SUCESIVAS: MÁXIMO 5%	  

COLOR	Precio por envase en €		
	15 ls.	4 ls.	750 ml.
<b>TRANSPARENTE</b>	<b>200,34</b>	<b>56,75</b>	
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70087-8	8421724-70088-5	
<b>BLANCO</b>	<b>259,56</b>	<b>73,19</b>	<b>15,56</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70045-8	8421724-70047-2	8421724-70048-9
<b>NEGRO</b>	<b>259,56</b>	<b>73,19</b>	<b>15,56</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70049-6	8421724-70051-9	8421724-70052-6
<b>ROJO</b>	<b>259,56</b>	<b>73,19</b>	<b>15,56</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70041-0	8421724-70043-4	8421724-70044-1
<b>VERDE</b>	<b>259,56</b>	<b>73,19</b>	
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70060-1	8421724-70061-8	

## ASFALTY-MACY

IMP. A

Impermeabilizante elástico. La película una vez seca se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable.



EMBALAJE	USO Y PROPIEDADES	ACABADO	REND./ MANO	PESO ESPECÍFICO	FONDEAR CON	REPINTADO	SECADO	DILUCIÓN	APLICACIÓN
1 x 15 ls. 2 x 4 ls. 6 x 750 ml.	IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES PISABLE GRAN ELASTICIDAD RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 11 kg/cm <sup>2</sup> . (UNE 53-165) ALARGAMIENTO RUPTURA: 250% (UNE 53-413)	LISO SEDA 5 COLORES A ELEGIR	1,4 - 2,7 m <sup>2</sup> /l. POR CAPA  ESPESORES DE 1,5 mm. RECOMENDADO	1,35 ± 0,05 Kg/l. (NORMA ISO 1675)	1ª MANO DILUIDA	MÍNIMO 8 h.	AL TACTO: 2 - 4 h.	  1ª MANO: 50 %  2ª MANO Y SUCESIVAS: MÁXIMO 5%	  

COLOR	Precio por envase en €		
	15 ls.	4 ls.	750 ml.
<b>TRANSPARENTE</b>	<b>151,72</b>	<b>43,78</b>	<b>10,13</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70110-3	8421724-70112-7	8421724-70113-4

**IMPERMEABILIZANTES**

<b>BLANCO</b>	<b>194.-</b>	<b>56,16</b>	<b>12,47</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70101-1	8421724-70003-8	8421724-70004-5
<b>NEGRO</b>	<b>194.-</b>	<b>56,16</b>	<b>12,47</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70107-3	8421724-70011-3	8421724-70012-0
<b>ROJO</b>	<b>194.-</b>	<b>56,16</b>	<b>12,47</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70105-9	8421724-70007-6	8421724-70008-3
<b>VERDE</b>	<b>194.-</b>	<b>56,16</b>	<b>12,47</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70122-6	8421724-70124-0	8421724-70125-7

**ASFALTY-MACY FIBRA**

IMP. A

Impermeabilizante elástico. La película una vez seca se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable. La inclusión de fibra de vidrio en su composición lo hace idóneo para la impermeabilización de todo tipo de superficies aún con pequeñas grietas, puede sustituir con ventaja a las típicas breas y asfaltos.



EMBALAJE	USO Y PROPIEDADES	ACABADO	REND./ MANO	PESO ESPECÍFICO	FONDEAR CON	REPINTADO	SECADO	DILUCIÓN	APLICACIÓN
1 x 15 ls. 2 x 4 ls.	 IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES PISABLE GRAN ELASTICIDAD RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 11 kg/cm <sup>2</sup> . (UNE 53-413)	LISO SEDA 2 COLORES A ELEGIR	1,4 - 2,7 m <sup>2</sup> /l. POR CAPA  ESPESORES DE 1,5 mm. RECOMENDADO	1,35 ± 0,05 Kg/l. (NORMA ISO 1675)	1ª MANO DILUIDA	MÍNIMO 8 h.	AL TACTO: 2 - 4 h.	 1ª MANO: 50% 2ª MANO Y SUCESIVAS: MÁXIMO 5%	

COLOR	Precio por envase en €	
	15 ls.	4 ls.
<b>BLANCO + FIBRA</b>	<b>204,41</b>	<b>58,34</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70138-7	8421724-70140-0
<b>ROJO + FIBRA</b>	<b>204,41</b>	<b>58,34</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70134-9	8421724-70136-3

**IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS  
\*NUEVA FÓRMULA\***

IMP. A

Pintura impermeable de capa gruesa especialmente formulada para evitar filtraciones de agua desde el exterior en azoteas, terrazas, cubiertas de tejados, chimeneas, etc.



EMBALAJE	USO Y PROPIEDADES	ACABADO	REND./ MANO	PESO ESPECÍFICO	FONDEAR CON	REPINTADO	SECADO	DILUCIÓN	APLICACIÓN
1 x 14 ls. 2 x 4 ls.	 IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES PISABLE ELASTICIDAD Y BUENA ADHERENCIA. ALARGAMIENTO RUPTURA: 200% (UNE 53-413)	LISO MATE 5 COLORES A ELEGIR	1,2 - 1,8 m <sup>2</sup> /l. POR CAPA  ESPESORES DE 1,5 mm. RECOMENDADO	1,20 ± 0,02 Kg/l. (NORMA ISO 1675)	1ª MANO DILUIDA	12 h.	AL TACTO: 3 h.	 1ª MANO: 50% 2ª MANO Y SUCESIVAS: MÁXIMO 5%	

COLOR	Precio por envase en €	
	14 ls.	4 ls.
<b>BLANCO</b>	<b>71,30</b>	<b>28,20</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70064-9	8421724-70065-6

**IMPERMEABILIZANTES**

<b>ROJO</b>	<b>71,30</b>	<b>28,20</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70066-3	8421724-70067-0
<b>ROJO TEJA</b>	<b>71,30</b>	<b>28,20</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70160-8	8421724-70161-5
<b>GRIS</b>	<b>71,30</b>	<b>28,20</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70330-5	8421724-70332-9
<b>VERDE</b>	<b>71,30</b>	<b>28,20</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70334-3	8421724-70335-0

**MACY-ELASTIC ANTIGOTERAS**

IMP. A

Impermeabilizante elástico para superficies de paso limitado. La película una vez seca se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable.



EMBALAJE	USO Y PROPIEDADES	ACABADO	REND./ MANO	PESO ESPECÍFICO	FONDEAR CON	REPINTADO	SECADO	DILUCIÓN	APLICACIÓN
1 x 14 ls. 2 x 4 ls.	 IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES CON TRÁNSITO LIMITADO GRAN ELASTICIDAD ALARGAMIENTO RUPTURA: 250% (UNE 53-413)	LISO SEDA 5 COLORES A ELEGIR	1,2 - 2 m <sup>2</sup> /l. POR CAPA ESPORES DE 1,5 mm. RECOMENDADO	1,24 ± 0,05 Kg/l. (NORMA ISO 1675)	1ª MANO DILUIDA	MÍNIMO 8 h.	AL TACTO: 2 - 4 h.	 1ª MANO: 50% 2ª MANO Y SUCESIVAS: MÁXIMO 5%	  

COLOR	Precio por envase en €	
	14 ls.	4 ls.
<b>BLANCO</b>	<b>111,91</b>	<b>35,13</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70410-4	8421724-70412-8
<b>GRIS</b>	<b>106,56</b>	<b>33,44</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70414-2	8421724-70416-6
<b>VERDE</b>	<b>106,56</b>	<b>33,44</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70418-0	8421724-70420-3
<b>ROJO</b>	<b>106,56</b>	<b>33,44</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70422-7	8421724-70424-1
<b>ROJO TEJA</b>	<b>106,56</b>	<b>33,44</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-70426-5	8421724-70428-9

**HIDROFUGANTE MATE PORO ABIERTO**

Sx

Hidrofugante con efecto perlante, no se moja el soporte. Deja el poro abierto por lo que permite la transpiración. No se aprecia película alguna.



EMBALAJE	USO Y PROPIEDADES	ACABADO	REND./ MANO	PESO ESPECÍFICO	FONDEAR CON	REPINTADO	SECADO	DILUCIÓN	APLICACIÓN
1 x 20 ls. 2 x 5 ls. 6 x 1l.	 HIDROFUGANTE EFECTO PERLANTE PORO ABIERTO TRANSPIRABLE INVISIBLE NO APLICAR SOBRE YESO	HIDRÓFUGO INVISIBLE	3 m <sup>2</sup> /l. MÁXIMO	0,770 ± 0,05 kg/l. (NORMA ISO 1675)	-	-	-	 DISOLVENTE UNIVERSAL O SINTÉTICO 100%	   A baja presión

COLOR	Precio por envase en €		
	20 ls.	5 ls.	1 l.
<b>INCOLORO</b>	<b>408,81</b>	<b>104,88</b>	<b>23,09</b>
CÓDIGO DE BARRAS	8421724-60396-4	8421724-60398-8	8421724-60399-5